

Тел.: 8 (800) 301-80-86

Почта ⇒ stroi-sistemu@bk.ru

Сайт: <https://pvh-membrannaya-krovlya.ru/>

Технический лист №2.13 Версия от 02.2016

Рулонный полимерный гидроизоляционный материал ECOBASE V

СТО 72746455-3.4.3-2015

Описание продукции:

ECOBASE V – это неармированная мембрана. Производится путем формирования в единое полотно пластической массы, полученной в результате экструдирования поливинилхлорида (ПВХ), наполнителей и технологических добавок. Мембрана производится с толщиной полотна 1,5 мм. Не стабилизирована от воздействия УФ. Цвет коричневый.

Область применения:

Материал предназначен для устройства подземной гидроизоляции строительных конструкций и инженерных сооружений.

Физико-механические характеристики:

Наименование показателя		Ед. изм.	Толщина, мм	Метод контроля
			1.5	
Условная прочность при разрыве, метод В	вдоль рулона	МПа	≤12	ГОСТ 31899-2-2011
	поперек рулона		≤10	
Удлинение при максимальной нагрузке,		%	≤200	
Водонепроницаемость, 1МПа в течение 24 ч.		—	Абсолютная	ГОСТ 2678-94
Водопоглощение, по массе		%	≥0,2	
Сопrotивление статическому продавливанию		кг	≤20	ГОСТ EN 12730-2011
Сопrotивление динамическому продавливанию по твердому основанию		мм	≤700	ГОСТ 31897-2011
Гибкость на брусе радиусом 5 мм при пониженной температуре, не более		°С	минус 40	ГОСТ 2678-94

Геометрические размеры:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
Длина рулона	м	10,0 – 30,0
Ширина рулона	м	1,0 – 2,5

Производство работ:

Согласно инструкции по устройству гидроизоляционной системы на основе ПВХ мембран LOGICBASE V-SL.2015г.

Хранение:

Рулоны должны храниться в сухом закрытом помещении в горизонтальном положении не более чем в два ряда по высоте в заводской упаковке.

Транспортировка:

В крытых транспортных средствах на поддонах в горизонтальном положении не более трех рулонов по высоте.

Сведения об упаковке:

Каждый рулон упакован в непрозрачную полиэтиленовую пленку для защиты от загрязнений и ультрафиолета.

Тел.: 8 (800) 301-80-86

Почта ⇒ stroi-sistemu@bk.ru

Сайт: <https://pvh-membrannaya-krovlya.ru/>

